

# ТЕРЛЕН М-6

## ВИБРОПОДВЕСЫ



Терлен М-6 – это профессиональное виброизолирующее крепление с возможностью применения в каркасных системах подвесных потолков там, где требуется опускание потолка от основания на большую длину (до нескольких метров), а также для монтажа подвесных силовых агрегатов инженерного оборудования и системы трубопроводов для снижения передачи вибрации на ограждающие конструкции здания.

В качестве виброизолирующего элемента в подвесе используется материал Vibrafoam (Германия), уникальные свойства которого позволяют достичь высоких показателей по виброизоляции, в отличие от подвесов с резиновыми изоляторами. Для подвеса используются шпильки с резьбой М6.

### СОСТАВ

- каркас из качественной оцинкованной стали;
- эластомер Vibrafoam;
- пластина с гайкой М6.

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

| Модификации | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина стали каркаса, мм | Максимальная нагрузка на подвес, кг | Вес, кг |
|-------------|-----------|------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|---------|
| Терлен М-6  | 100       | 40         | 46,5       | 1,5                       | 30                                  | 0,125   |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- внутри коммуникаций и инженерных систем большого диаметра;
- для виброизоляции силовых агрегатов инженерных систем и трубопроводов (вентиляция, кондиционирование, водопровод и так далее)

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- стабильность виброакустических свойств в течении длительного промежутка времени (до 50 лет);
- легкий и быстрый монтаж;
- высокое качество стали каркаса.

### НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

| Модификации | Количество в коробке, шт | Вес коробки, кг | Размер коробки, (ДхШхВ), мм | Объем коробки, м³ |
|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| Терлен М-6  | 50                       | 6,25            | 400x300x200                 | 0,024             |

Подвесы отгружаются кратно коробкам. При отгрузке больших партий возможна укладка на палеты.