FACADE GRUNT ГРУНТОВКА ПОД ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

– предотвращает просвечивание основания
– увеличивает прочность сцепления материалов с основанием
– обладает высокой паропроницаемостью
– для внутренних и наружных работ
– улучшенная всесезонная формула*

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ	
Декоративной штукатурки с фракцией от 0,5 мм	
ТИП ОСНОВАНИЯ	
Базовый армирующий слой	
Бетон, железобетон	
Цементно–песчаные штукатурки	
Гипсовые штукатурки	
Цементно–известковые штукатурки	
Гипсокартон	
СФЕРА РАБОТ	
Помещения с нормальной влажностью	
Помещения с повышенной влажностью (ванная)	
Наружные работы	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	
Ручной	
Машинный[1]	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет	Белый
Вяжущее	Стирол–акрил
Температура применения	от +5 °С до +30 °С
Высыхание[2]	Около 3 часов
Расход[3]	0,2–0,5 кг/м^2
Адгезия к бетону[4]	1 МПа
Максимальная фракция	До 0,5 мм

[1] При помощи хопера
[2] При нормальных условиях (температура – 20°С, влажность – 60%)3 В зависимости от впитывающей способности основания и слоя нанесения
[4] Адгезия определена по внутренней методике компании

СОСТАВ

Водная дисперсия акриловых полимеров с добавлением минеральных наполнителей максимальной фракцией 0,2–0,5 мм и специальных хим. добавок.

КОЛЕРОВКА

Выпускается белого цвета, при необходимости может быть колерована в цвет последующего покрытия. Колеровку выполняют пигментными пастами на водной основе, в грунтовку допускается добавлять не более 5% колеровочной пасты от массы материала. Ответственность за результат колеровки несет организация, выполняющая колеровку. Перед применением необходимо выполнить пробное нанесение и проверить высохшее покрытие на соответствие цвету. Во избежание разнотона рекомендуется на одной поверхности использовать продукт одной производственной партии (№ партии указывается на каждой упаковке) или предварительно смешать материалы разных партий в пропорции 1:1, технология нанесения должна оставаться неизменной. В зависимости от условий нанесения, а также фактуры окрашиваемой поверхности реальные оттенки цветов могут немного отличаться от эталонных.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017, быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию к основанию.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы содержимое ведра тщательно перемешать. Грунтовку, не разбавляя, наносят кистью за один проход тонким равномерным слоем. Грунтовка высыхает в течение примерно 3 часов. Последующее покрытие наносят только после полного высыхания предыдущего слоя грунтовки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Грунтовка пожаровзрывобезопасна и нетоксична. При работе использовать перчатки. После применения инструмент промыть водой.

ХРАНЕНИЕ

Грунтовка должна храниться в герметично закрытой упаковке изготовителя, на крытом складе, для исключения попадания прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +30^{0}С.
*Допускается 5–кратное замораживание общей продолжительностью не более 2–х недель при температуре не ниже минус 40°С.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

ТУ 2316-002-71576152-2014

Главный технолог _____

Продукт соответствует требованиям СТБ 1263-2001

Грунтовка полимерная, однокомпонентная, для внутренней и наружной отделки, пастовый состав «Bergauf Fasade Grunt грунтовка под декоративные штукатурки для наружных и внутренних работ ЛЕТО–ЗИМА», изготавливаемая по ТУ 2316–002–71576152–2014 соответствует требованиям СТБ 1263–2001

Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии».
Индекс изготовителя:
БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия, Новосибирская область, Новосибирский м.р-н, с.п. Криводановский сельсовет, тер 2-я Промышленная зона, зд. 15.
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, зд. 2, стр. 1.
Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».
В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу:
ООО «Бергауф Строительные Технологии», Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7(343)278-52-94.

ТОП-4 производителей России
По результатам исследования рынка сухих строительных смесей в РФ за 2017 год («Строительная информация»)

Член Союза производителей сухих строительных смесей

Официальный партнер Специальная Олимпиада России Свердловская область

FACADE GRUNTСӘНДІ СЫЛАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ТЕГІСТЕГІШ СЫРТҚЫ ЖӘНЕ ІШКІ ЖҰМЫСТАРҒА АРНАЛҒАН. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ: Жағу алдында пайдаланыңыз: сәнді сылақ; Негіздеменің Типі: бетон, темірбетон, цементті-құмды сылақтар, гипстік сылақтар, цементті-әкті сылақтар, гипс-қатырма, лак-бояу жабындары .Жұмыстар саласы: қалыпты ылғалдылығымен орынжайлар, Жоғары ылғалдылығымен орынжайлар (ванна бөлмесі), сыртқы жұмыстар. Қолмен жағуға арналған ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:Түсі: ақ, Тұтқыр: акрилдік полимерлер, Қолдану температурасы: +5 °С бастап +30 °С дейін, Кебуі*: 3 сағатқа жуық, Жұмсалуы**: 0,2–0,5 кг/м², Бетонға жабысулығы***: 1 Мпа, Максималды фракция: 0,5 мм-ге дейін, ҚҰРАМЫ: 0,2–0,5 мм максималды фракциядағы минералды толтырғыштар және арнайы хим. қоспалар қосылған акрилді полимерлердің су дисперсиясы. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ: жұмысты бастамас бұрын шелек ішіндегісін мұқият араластырыңыз. Сылақты, сұйылтпай, жаққышпен бір рет өтіп, жұқа бірқелкі қабатымен жағады. Сылақ шамамен 3 сағат ішінде кебеді. Кейінгі жабынды алдыңғы сылақ қабаты әбден кепкеннен кейін ғана жағады. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ: сылақ өрт пен жарылысқа қауіпсіз, уытты емес. Жұмыс кезінде қорғаныс қолғап киіңіз. Қолданғаннан кейін құралды сумен жуыңыз. САҚТАУ: сылақ сақылаусыз жабылған өндірушінің қаптамасында, тікелей күн сәулесінің түсуін болдырмау үшін жабылған қоймада +5-тен +30 ºС дейінгі температурада сақтаңыз. 0 ºС жоғары температурасында ғана сақтаңыз және тасымалдаңыз. Кепілді сақтау мерзімі – 12 ай.
Өнімдер ООО «Бергауф Строительные Технологии» тапсырысымен өндірілген Свердлов облысы, Екатеринбург, Шейнкмана көшесі, 75. Тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru

FACADE GRUNT PRIMER FOR DECORATIVE PLASTER FOR EXTERIOR AND INTERIOR WORKS.
SCOPE OF APPLICATION. To be used prior to application of: Decorative plaster. Surface type: Concrete, reinforced concrete, Cement-sand plaster, Gypsum plaster, Cement-lime plaster.Area of application: Premises with normal humidity, Premises with high humidity (bathroom), Exterior works. Method of application: Manual, Mechanical. SPECIFICATIONS: Colour- White; Binder-Styrene-acrylic; Application temperature-From +5 to +30 °C; Drying-About 3 hours; Consumption- 0.2–0.5 kg/m²; Adhesion to concrete-1 MPa; Maximum grain size-Up to 0.5 mm. COMPOSITION: Water dispersion of acrylic polymers with addition of mineral filler with maximum grain size of 0.2–0.5 mm and special chemical additives. WORKING PROCEDURE: Before commencing work, thoroughly mix the contents of the bucket. Without diluting, apply the primer with a brush in one stroke with a thin, even layer. The primer dries in about 3 hours. The subsequent coat is applied only after the previous primer coat dries fully. SAFETY PRECAUTIONS: The primer is fire- and explosion-safe and is not toxic. Wear gloves. Wash the tool with water after use. STORAGE:The primer should be stored in the sealed manufacturer's packaging, in a sheltered storage, to shield from direct sunlight, at a temperature of +5 to +30 °C. The product may be frozen 5 times for a total duration of not more than 2 weeks at a temperature not lower than minus 40 °C. The guaranteed storage life is 12 months.
Products manufactured by order of LLC Bergauf Construction Technologies 75, Sheinkmana st., Yekaterinburg, Russian Federation, 620014. Tel.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru

V2

14кг