



ТЕХНОЭЛАСТ ТФП ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

Произведено согласно: СТО 72746455-3.1.11-2015



ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ТЕХНОЭЛАСТ ТФП ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ – защитный материал, для устройства противопожарного пояса.
ТЕХНОЭЛАСТ ТФП ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ состоит из битумно-полимерного (СБС модифицированного) вяжущего нанесенного с обеих сторон на стеклотканевую основу. С лицевой стороны полотна в качестве защитного слоя используется фольгированный материал. С наплавляемой стороны – полимерная пленка.
Обладает повышенными противопожарными характеристиками:
– группа распространения пламени РП1 (не распространяющий пламя);
– группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемый).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Противопожарный защитный материал ТЕХНОЭЛАСТ ТФП ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ применяется для устройства противопожарного пояса.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая прочность;
- обладает повышенными противопожарными характеристиками (РП1);
- применяется на кровлях из битумно-полимерных рулонных материалов;
- снижает вес противопожарного пояса;
- высокая скорость монтажа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Обозначение	-	-	ТЕХНОЭЛАСТ К ТФП ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ	-
Масса	кг/м ²	±5%	2,5	ГОСТ EN 1849-1-2011
Максимальная сила растяжения в продольном направлении	Н	±200	600	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Максимальная сила растяжения в поперечном направлении	Н	±200	400	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Температура гибкости на брус R=15 мм	°С	не выше	-25	ГОСТ 2678-94
Теплостойкость	°С	не ниже	110	ГОСТ EN 1110-2011
Водопоглощение в течение 24 ч, по массе	%	не более	1	ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа в течении 24 ч	-	-	выдерживает	ГОСТ EN 1928-2011, метод А
Группа распространения пламени	-	-	РП1	ГОСТ Р 51032-97
Группа воспламеняемости	-	-	В1	ГОСТ 30402-96
Тип защитного покрытия сверху	-	-	Фольга	-
Тип защитного покрытия снизу	-	-	Полимерная пленка без логотипа	-

Примечания:

1. Обозначение: К - марка материала, обозначает применение материала в качестве верхнего слоя в водоизоляционном ковре; Э - полиэфирная основа; К - крупнозернистая посыпка (с лицевой стороны полотна) П - полимерная пленка (с нижней стороны полотна);
2. Допускаются отклонения по массе на единицу площади более +5 %, но не более +10 %.
3. Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения более +200 Н.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	м	±1%	15	ГОСТ EN 1848-1-2011
Ширина	м	±3%	1	ГОСТ EN 1848-1-2011

Примечание: Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [ТЕХНОЭЛАСТ. Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка осуществляется всем и видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Рулоны материалов должны храниться в вертикальном положении в один ряд по высоте и рассортированными по маркам в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Допускается хранение материалов на открытых площадках в термоусадочных пакетах из полиэтиленовой пленки, обеспечивающих сохранность свойств материалов при хранении и защиту от атмосферных воздействий, в том числе воздействия солнечной радиации.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения продукции в рулонах составляет 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки. По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 10 000 1

ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.110

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

002203 - Техноэласт ТФП Противопожарный

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

