Растворитель для акрилатных инъекционных гелей LOGICBASE® INJECT ACRYL CLEANER

Произведено согласно: договору № ИТ-2409/21-1 от 24.09.2021

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Смывка для очистки инъекционных насосов от акрилатных гелей. Не повреждает металлические, резиновые или пластиковые части и механизмы насосов.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Очистка/промывка насосов, деталей и механизмов после инъектирования акрилатными гелями.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая растворяющая способность;
- отсутствие резкого запаха;
- возможна смывка растворителя холодной водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Агрегатная форма	-	-	Жидкость	-
Цвет материала	-	-	Прозрачный	-
Плотность при 20°С	г/см³	±0,05	1	ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011)
Вязкость при 20°С	МПа·с	±5	30	ГОСТ 25271-93 (ИСО 2555-89)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– Руководство по применению инъекционных материалов LOGICBASE INJECT для гидроизоляции и защиты строительных конструкций

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

В крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении, при температуре выше + 10°С. Транспортировку к месту производства работ следует выполнять в заводской упаковке вручную или с привлечением средств механизации, исключающих повреждение материала.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом и теплом месте в оригинальной упаковке при температуре от +10 до +25°С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Продукт поставляется в пластиковой канистре 20л - 19 кг.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3824 99 920 8
ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.16.53.000

СЕРВИСЫ:

Выполнение расчетов | Техническая консультация | Гарантии | Проектирование | Обучение | Комплексная доставка | Подбор подрядчика | Сопровождение монтажа | Поддержка при эксплуатации