



Пластиковая водосточная система УЛЬТРА

Произведено согласно: СТО 72746455-3.5.10-2026

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Конструкция водосточной системы УЛЬТРА исключительно надёжна и эстетична. Увеличенный пропускной объем (D желоба — 142 мм, D трубы — 100 мм), продуманные технические решения элементов и оригинальный дизайн, сохраняющий единую линию, позволили создать новый премиальный продукт. Предназначена для применения в коттеджном и малоэтажном строительстве. Обладает отличными характеристиками, выдерживает сильные морозы, имеет высокую устойчивость к УФ-излучению и различным агрессивным воздействиям. Не подвержена коррозии. Комплексная гарантия на водосточную систему УЛЬТРА составляет 15 лет, а гарантированный срок службы — 50 лет.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Водосточная система УЛЬТРА предназначена для применения в коттеджном и малоэтажном строительстве, а также для организации водоотвода на объектах частного сектора, включая дачные дома, хозяйственные и бытовые постройки. Она обеспечивает эффективный сбор и отвод атмосферных осадков, способствуя защите конструкций зданий от негативного воздействия влаги.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- легкий монтаж;
- механическая стойкость;
- легкий вес;
- усиленный гляцевый блеск.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Белый



Серый



Темно-коричневый

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Температура размягчения по Вика	°C	не менее	75	ГОСТ 15088 (ISO 306) (метод В50)
Термостойкость при 70 °C в течение 1 часа	°C	-	Отсутствие дефектов внешнего вида и изменений геометрии	СТО 72746455-3.5.10-2026
Стойкость цвета изделия после облучения при конденсированной влаге	-	-	Незначительные отклонения от контрольного образца	ГОСТ 30673-2013, ГОСТ 11583-74
Минимальная температура эксплуатации	°C	не ниже	-50	СТО 72746455-3.5.10-2026
Максимальная температура эксплуатации	°C	не выше	+50	СТО 72746455-3.5.10-2026
Группа горючести	-	-	Г2	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В2	ГОСТ 30402-96

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Пропускная способность при расположении воронки с края ската	л/с	2.16
Пропускная способность при расположении воронки по середине ската	л/с	4.21
Обслуживаемая площадь кровли при расположении воронки с края ската	м²	108
Обслуживаемая площадь кровли при расположении воронки по середине ската	м²	216

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу пластиковой водосточной системы](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировку продукции осуществляют крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. При переносе, укладке, погрузке и разгрузке продукцию запрещается бросать/ подвергать ударам.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия системы водосточной должны храниться в контейнерах или паллетах в закрытых помещениях вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей в условиях, обеспечивающих их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений. В зимний период для хранения продукции отопление складского помещений не требуется. Максимальная высота складирования продукции – не более 2 м. Запрещается загрузка труб и желобов, транспортировка и хранение в вертикальном положении. Запрещается при хранении и транспортировке свес краев труб и желобов более чем на 0,5 м.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

15 лет – в течение этого периода Изготовитель обязуется: обеспечивать возможность использования Продукта по назначению и нести ответственность за существенные недостатки (деформация, растрескивание, вздутие, расслаивание), возникшие в результате нарушения технологии производства Продукта, приводящие к невозможности или недопустимости использования данного Продукта в целях, для которых Продукт предназначен. 15 лет — стабильность цветов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

60 месяцев со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ И УПАКОВКИ:

Подлежит повторной переработке.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номенклатура	Изображение	Размер изделия, мм	Толщина стенок, мм	Коробка, шт.	Размер коробки, мм	Вес коробки, кг	Изделий на паллете, шт.	Размер паллеты, мм	Вес паллеты, кг
Воронка желоба		300,5*170*193	-	10	600*400*305	6.2627	300	1200*1000*1980	173.081
Желоб D=142 мм, L=3 м		3000*141,5*83,2	-	3	3010*167*98	7.14	312	3100*1160*900	761.348
Заглушка желоба		170*50*93	-	77	600*400*180	7.699	3850	1200*1000*1950	355.95
Колено трубы 45°		106,5*152*194	-	20	600*400*215	6.1516	800	1200*1000*1870	224.334
Кронштейн желоба		50,6*160*126	-	70	600*400*180	5.536	3500	1200*1000*1950	247.8
Кронштейн желоба металлический		323*25*130	-	30	615*175*850	8.2	2700	800*1200*1200	768

Номенклатура Изображение	Размер изделия, мм	Толщина стенок, мм	Коробка, шт.	Размер коробки, мм	Вес коробки, кг	Изделий на паллете, шт.	Размер паллеты, мм	Вес паллеты, кг
Муфта трубы 	106*106*106	-	30	600*400*215	5.4635	1200	1200*1000*1870	196.81
Слив трубы 	106*240*200	-	17	600*400*215	4.9834	680	1200*1000*1870	177.606
Соединитель желоба 	154*130*171	-	28	600*400*305	7.92	700	1200*1000*1950	189.2
Труба D=142 мм, L=3 м 	3000*100,8*100,8	-	5	3010*3024*2016	14.415	80	3100*1160*900	244.14
Угол желоба 135° 	290*160*160	-	12	600*400*215	4.06076	480	1200*1000*1870	140.7004
Угол желоба 90° 	239*239*093	-	14	600*400*305	5.652	420	1200*1000*1980	154.76
Хомут трубы универсальный L=140 мм 	137,5*140*35,5	-	100	600*400*305	12.5	3500	1200*1000*1950	416.7

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.21.21.129

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

