Горелка Turbo укороченная

Произведено согласно: спецификация производителя

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Горелка Turbo укороченная предназначена для наплавления рулонных материалов. При конструировании горелок подбирались узлы удобные для непрерывной работы. Вес Горелки Turbo составляет 560 г. Конструкция горелки позволяет регулировать как основное пламя при полностью нажатом курке, так и пламя в режиме простоя (пилотное пламя). Горелка оснащена турбостаканом, обеспечивающим качественное перемешивание газа с воздухом и полное сгорание газа. Дополнительные боковые отверстия в стакане горелки и рассекающая решетка позволяют получить более короткий и мощный поток горячего воздуха. Горелки обладают высокой мощностью достаточной для наплавления любых битумных и битумно-полимерных материалов.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Горелка Turbo укороченная - это маленькая, но мощная газовая горелка, предназначенная для работ на вертикальных поверхностях и в примыкании к различным кровельным узлам. С ней легко работать при устройстве примыканий кровли к трубам, вентиляционным коробам, зенитным фонарям, лифтовым шахтам, парапетам и т.д. Использование укороченной горелки упрощает работу по установке кровельных аэраторов, воронок и резиновых фасонных элементов.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- улучшенный стакан для более мощного пламени;
- повышенная износостойкость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Мощность при 0,4 МПа	кВт	-	44	-

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина трубы	мм	-	100	-
Длина	мм	-	400	-
Диаметр стакана	мм	-	60	-

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Масса продукта	кг	-	0.56
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	1

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов 12.04.2023

Может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2020.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

В защищенном от воздействия осадков складе.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения продукции составляет 12 месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий хранения и транспортировки.
По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 8468 10 000 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 28.29.70.110

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

443017 - Горелка Turbo укороченная

СЕРВИСЫ:

