



Фасадные панели, Формлайт

Произведено согласно: договору № 14/05 от 14.05.2024

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Фасадные панели ТЕХНОНИКОЛЬ ФОРМЛАЙТ - это система состоящая из фасадных панелей и профилей разной геометрии и размера производимых из композиции на основе непластифицированного поливинилхлорида или сополимеров ПВХ методами термоформования и экструзии с дополнительной поверхностной окраской. Основным элементом системы являются стеновые фасадные термоформованные панели. Остальные профили являются вспомогательными при монтаже системы. Фасадные панели и вспомогательные профили ТехноНИКОЛЬ ФОРМЛАЙТ не подвержены процессам коррозии и гниения под воздействием внешних климатических факторов, выдерживает высокую влажность, устойчивы к солнечному воздействию и перепадам температур.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Фасадные панели ТЕХНОНИКОЛЬ ФОРМЛАЙТ предназначены для обшивки (отделки) наружных стен зданий во всех климатических зонах по СП 131.13330.2020. Фасадные панели ТЕХНОНИКОЛЬ ФОРМЛАЙТ применимы как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения. Изделия не нуждаются в дополнительной покраске.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- текстура и цвет состаренного кирпича;
- не подвержен коррозии, паразитам и биологической активности;
- не требует регулярного ухода и покраски;
- не поддерживает самостоятельное горение;
- простой и понятный монтаж.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Бронзовый



Серо-
бежевый



Серый



Бежевый



Песочный

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Минимальная температура эксплуатации	°C	не ниже	-50	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°C	не выше	50	по спецификации изготовителя
Видимые дефекты	-	-	дефекты на лицевой поверхности не допускаются	по спецификации изготовителя
Группа горючести	-	-	Г2	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В2	ГОСТ 30402-96
Группа дымообразующей способности	-	-	Д2	ГОСТ 12.1.044-2018
Группа токсичности	-	-	Т2	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)
Класс пожарной опасности материала	-	-	КМ3	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Полезная площадь	м ²	0,318
Толщина ленты	мм	1.275
Полезная ширина	мм	305
Полезная длина	мм	1043

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу фасадных панелей ФОРМЛАЙТ](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировку изделий осуществляют крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. Запрещается свес краев упаковок при транспортировке и хранении продукции.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия для наружной отделки торговой марки ТЕХНОНИКОЛЬ хранят на паллетах (специализированных паллет-местах) не более чем в три яруса по высоте, рассортированными по номенклатуре, в крытом помещении при температуре от -35°C до +50 и относительной влажности воздуха не более 65 %. Изделия должны храниться вне зоны действия отопительных приборов (на расстоянии не менее 1,5м) и прямых солнечных лучей в условиях, обеспечивающих их предохранение от загрязнения, попадания влаги, деформации и механических повреждений. Склады должны иметь ровные полы.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

50 лет – в течение этого периода Изготовитель обязуется: обеспечивать возможность использования Продукта по назначению и нести ответственность за существенные недостатки (деформация, растрескивание, вздутие, расслаивание), возникшие в результате нарушения технологии производства Продукта, приводящие к невозможности или недопустимости использования данного Продукта в целях, для которых Продукт предназначен.

10 лет — стабильность цветов


ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

60 месяцев со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ И УПАКОВКИ:

Подлежит повторной переработке 03 PVC

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Изображение	Номенклатура	Размер изделия, мм	Вес шт., кг	Коробка, шт.	Размер коробки, мм	Размер паллеты, мм	Кол-во упаковок на паллете
	J-профиль	350*11,2*1140 40*23*3000	0.45 0.78	16 20	160*60*3000 396*124*1180	1800*1200*1130 3100*1150*935	16 78
	Околооконная планка	140*100*3000	1.53	12	318*124*3000	3100*1150*935	18
	Угол внутренний	72*72*3000	1.02	10	160*110*3000	3100*1150*935	42
	Угол наружный	99*99*3000	1.53	12	270*170*3000	3100*1150*935	16

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.21.10.130

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

