Проходной элемент PROF-21 ТЕХНОНИКОЛЬ

Произведено согласно: договору № 05/09/17 от 05.09.2017

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Проходной элемент PROF-20 устанавливается на кровельное покрытие из профнастила С-21 непосредственно на готовую кровлю.
Гарантия - 15 лет. Срок службы элементов свыше 30 лет.
Диапазон рабочих температур от минус 50 °С до плюс 90 °С.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Служит основанием для монтажа вентиляционного или канализационного выходов (совместимы с вентиляционными выходами D110, D110/160, D125/160, D125/160 H=700мм.). Применяется на скатные кровли с уклоном от 5° до 45° непосредственно на кровельное покрытие из профнастила профиля С-21. Имеет на нижней поверхности уплотнитель из бутил-каучука, который обеспечивает при фиксации проходного элемента к крыше саморезами стопроцентную герметичность соединения с кровлей.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- универсальность, подходит для всех диаметров вентиляционных выходов ТЕХНОНИКОЛЬ;
- стойкость к выцветанию;
- возможность использования для домов круглогодичного проживания;
- цвета подходящие к большинству цветов кровельных покрытий.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:


Черный


Коричневый


Серый

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Массовая доля летучих веществ	%	-	0,3	ГОСТ 26359-84 (СТ СЭВ 4064-83)
Плотность	кг/м³	±3	963	ГОСТ 15139-69 (СТ СЭВ 891-78)
Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при 20 °С, кДж/м²	кДж/м²	не менее	2	ГОСТ 4647-2015
Показатель текучести расплава при 230°С и нагрузке 2,16 кг	г/10 мин	-	6 - 9	ГОСТ 11645-2021
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии	%	не более	28	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Производство работ согласно инструкции в упаковке.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция может транспортироваться любым видом транспорта, но согласно правилам перевозки грузов на данном виде транспорта, утвержденных в установленном порядке. При переносе, укладке, погрузке и разгрузке продукции запрещается бросать ее и подвергать ударам.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция должна храниться вдали от отопительных приборов (не менее 1 м). Складское помещение должно быть крытым и иметь ровные полы. В зимний период для хранения продукции отопление складского помещения не требуется.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантия - 15 лет.
Срок службы - 30 лет.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

18 месяцев.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

СЕРВИСЫ:

